

Descriptif **FORMA 1100**

Le revêtement de sol sélectionné est une Dalle à velours bouclé structuré sur envers en dalles plombantes amovibles de type FORMA 1100 de la société LMS ou équivalent.

La moquette aura un classement FEU Bfl-s1 - libre sur ciment et une classe d'usage 33.

Elle aura un compromis isolation aux bruits d'impacts (NF EN ISO 140-8) ΔL_w 27 dB / Absorption aux bruits aériens (NF EN ISO 11654) α_w 0.20.

Elle sera composée d'un velours 100% Polyamide teint masse recyclé ECONYL®, d'un poids total (NF ISO 8543) de 4920 g/m², d'un poids de velours de 1100 g/m², d'un poids de velours utile de 920 gr/m² et d'une épaisseur totale (NF ISO 1765) de 8.7 mm.

La moquette Dalle sera labellisée PRODIS avec le N° 762FD4DA.

Les émissions dans l'air de TVOC a 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné permettent un classement A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.

CARACTERISTIQUES

Poids velours (g/m²) - NF ISO 8543 : 1100

Poids velours utile (g/m²) - NF ISO 8543 : 920

Poids Total (g/m²) - NF ISO 8543 : 4920

Epaisseur totale (mm) NF ISO 1765 : 8.7

Hauteur du velours (mm) - NF ISO 1766 : 5.8