



SOLA
flex
Pro 2S2

Revêtement de sol vinyle en lé U2S
PVC hétérogène acoustique



2 m - REN5042
4 m - REN5044



CARACTÉRISTIQUES

Epaisseur totale :	2,95 mm
Largeur :	2 - 3* - 4 m
Longueur standard :	ca. 30 m
Couche d'usure :	0,30 mm
Groupe d'abrasion	T
Poinçonnement rémanent :	≤ 0,35 mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur :	≤ 0,40%
Masse surfacique totale :	1 808 g/m²
Essai de résistance à la chaise à roulettes :	Conforme (roulettes type H)
Résistance au pied de meuble :	Pas de désordre

CERTIFICATION

Classement UPEC :	U2S P2 E2 C2
N° de certificat UPEC :	725/345-001.1ter
Efficacité acoustique :	ΔLw 19 dB
Sonorité à la marche :	Classe A

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23 / 31
Classement Feu :	Cfl-s1
Glissance :	DS
Résistance au glissement :	R9/10 selon les références

PERFORMANCES TECHNIQUES

Teneur en agent liant	Type I
Poinçonnement rémanent :	0,24 mm (valeur moyenne mesurée)
Stabilité dimensionnelle à la chaleur :	0,05% (valeur moyenne mesurée)
Type de chaise à roulettes :	Usage de roulettes type W recommandée
Résistance à la lumière :	6
Protection de surface :	Hyperguard+
Résistance aux produits chimiques :	Très bon
Résistance électrique :	10 ⁹ Ohm
Conductivité thermique :	0,25 W/(m.K)
Chauffage par le sol :	Adapté
Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2kV (antistatique)

ENVIRONNEMENT

Formaldéhyde :	Sans présence
Emissions dans l'air intérieur :	A+

DOMAINE D'UTILISATION

Locaux d'habitations, chambres d'hôtels. Parties privatives des locaux commerciaux, administratifs et industriels.

MISE EN OEUVRE

Support plan, lisse, sec et sain. L'enduit de lissage doit être classé P2. Pose collée en plein avec une émulsion acrylique. Respecter les directives du DTU 53.12.

* pour certains coloris



✓ tout en stock




2 m - **REN1922**
4 m - **REN1924**

LRV : 62 - CS 441



2 m - **RENN6852**
4 m - **RENN6854**

LRV : 33 - CS 416



2 m - **REN6932**
4 m - **REN6934**

LRV : 39 - CS 409



2 m - **ODT922**
4 m - **ODT924**

LRV : 40 - CS 407



2 m - **ODT922**
4 m - **ODT924**



2 m - **REN5372**
3 m - **REN5373**
4 m - **REN5374**

LRV : 37 - CS 436



2 m - **REN5042**
4 m - **REN5044**

LRV : 47 - CS 449



2 m - **RENB7312**
4 m - **RENB7314**

LRV : 45 - CS 441



2 m - **RENB7952**
4 m - **RENB7954**

LRV : 29 - CS 408



2 m - **SCT402**
4 m - **SCT404**

LRV : 35 - CS 455



2 m - **SCT092**
4 m - **SCT094**

LRV : 44 - CS 432



2 m - **SCT092**
4 m - **SCT094**

R9 R10 Classement de résistance à la glissance R9 ou R10 selon les coloris

↑↑ Pose des lés dans le même sens

↑↓ Sens de pose inversé

LRV (Light Reflectance Value) : Indice de réflexion lumineuse | CS : Cordon de soudure

* pour certains coloris